

**Bricmate™**

Serie C Black Metallic Granitkeramik



Egenskaper

Vägg/Golv/Frostbeständig/Modulanpassad/Rektifierad

C Black Metallic är en rektifierad, frostsäker & glaserad granitkeramik för golv & vägg. Granitkeramik är optimal för installation på golv då det är mycket tåligt.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
C66	24102	600X600	30	1,44	9	-
C36	24101	298X600	23	1,08	9	-
C33	24104	298X298	26	1,08	9	-
C1515	24103	148X148	22	0,9	9	-
C0505	24106	48X48	20	0,9	9	299X299
C Sticks	24105	Irregular	20	0,9	9	299X299

FOG

- Rekommenderad fogbredd är 1-2mm på rektifierade plattor.
- Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs. En kulöranpassad fog.
C Black Metallic: Antracit/svart

INSTALLATION

- C Black Metallic bör sättas med fix av klassificering I eller II (hängfix vid väggmontering).
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x30 och större rekommenderas att läggas i flytfix eller dubbellimmas.
- Plattor med storlek 30x60 bör ej sättas i halvförband pga risk för fogsprång. ¼-förband eller motsvarande rekommenderas.
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enlighet med Sigma eller vattenkyld såg.
- Granitkeramik är hårt att borra i, vi rekommenderar diamantborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet nog innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.

SKÖTSELRÅD

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Behandla aldrig glaserade plattor med klinkerolja! C Black Metallic kan behandlas med Fila vax för eventuell glansförhöjning eller nedmattnig av plattan. Bricmate rekommenderar Fila FilaSatin för mer glans & FilaMatt för nedmattnig. Observera att vax nöts bort och återkommande behandling krävs.

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar.